


Drukgevers, dubbelpolige uitvoering voor aansturing van één drukmeter en een waarschuwingscontact voor een controlelamp of waarschuwingszoemer

Werkspanning: 6 t/m 24 volt
 Aansluiting: dubbelpolige M4 schroefdraadaansluiting (druksignaal/ waarschuwingscontact)
 Beveiliging: overdrukbeveiliging tot 30 bar (max. 2 seconden)
 Het waarschuwingscontact sluit bij dalende druk en heeft een schakelvermogen van 5 Watt.




Drukgever dubbelpolige uitvoering

| Bestelnummer | Schroefdraad | Eindbereik | Waarschuwingscontact |
|-----------------|------------------|------------|----------------------------------|
| 360 081 030 001 | M10x1 con. | 5 bar | 0,25 bar |
| 360 081 030 002 | M10x1 con. | 5 bar | 0,5 bar |
| 360 081 030 018 | M10x1 con. | 5 bar | 1,2 bar |
| 360 081 030 008 | M12x1,5 | 5 bar | 0,5 bar |
| 360 081 030 028 | M14x1,5 | 5 bar | 0,5 bar |
| 360 081 030 053 | M18x1,5 | 5 bar | 0,25 bar (v.v. stekkers 6,3x0,8) |
| 360 081 030 020 | 1/4-18 NPTF | 5 bar | 0,5 bar |
| 360 081 030 049 | 1/8-27 NPTF | 5 bar | 0,4 bar |
| 360 081 030 065 | R1/8 DIN 2999 | 5 bar | 0,4 bar |
| 360 081 030 009 | M10x1 con. | 10 bar | 0,5 bar |
| 360 081 030 017 | M10x1 con. | 10 bar | 0,9 bar |
| 360 081 030 039 | M10x1 con. | 10 bar | 0,75 bar (v.v. stekkers 6,3x0,8) |
| 360 081 030 041 | M10x1 con. | 10 bar | 2 bar |
| 360 081 030 019 | M12x1,5 | 10 bar | 1,5 bar |
| 360 081 030 022 | M12x1,5 | 10 bar | 0,5 bar |
| 360 081 030 030 | M14x1,5 | 10 bar | 0,7 bar |
| 360 081 030 002 | M14x1,5 (Scania) | 10 bar | 0,7 bar |
| 360 081 030 063 | M14x1,5 | 10 bar | 1 bar |
| 360 081 030 003 | M14 (Scania) | 10 bar | 1 bar |
| 360 081 030 075 | M14x1,5 | 10 bar | 5 bar |
| 360 081 030 015 | 1/8-27 NPTF | 10 bar | 0,8 bar |
| 360 081 030 052 | 1/8-27 NPTF | 10 bar | 0,5 bar |
| 360 081 030 012 | R1/8 DIN 2999 | 10 bar | 0,5 bar |

Drukgevers in massavrije uitvoering, dubbelpolige uitvoering voor aansturing van één drukmeter

Uitvoering: massavrij
 Werkspanning: 6 t/m 24 volt
 Aansluiting: dubbelpolige M4 schroefdraadaansluiting (druksignaal/ massa)
 Beveiliging: overdrukbeveiliging tot 30 bar (max. 2 seconden)




Drukgever in massavrije uitvoering, dubbelpolige uitvoering

| Bestelnummer | Schroefdraad | Eindbereik |
|-----------------|--------------|------------|
| 360 081 032 011 | M12x1,5 | 2 bar |
| 360 081 032 025 | 1/8-27 NPTF | 2 bar |
| 360 081 032 002 | M10x1 con. | 5 bar |
| 360 081 032 060 | M14x1,5 | 5 bar |
| 360 081 032 001 | 1/8-27 NPTF | 5 bar |
| 360 081 032 003 | M10x1 con. | 10 bar |
| 360 081 032 004 | M12x1,5 | 10 bar |
| 360 081 032 006 | M14x1,5 | 10 bar |
| 360 081 032 014 | 1/8-27 NPTF | 10 bar |

39

Drukgevers in massavrije uitvoering, dubbelpolige uitvoering voor aansturing van één drukmeter voor hoge druk, bijvoorbeeld transmissie-/ keerkoppelingsdruk

Uitvoering: massavrij
 Werkspanning: 6 t/m 24 volt
 Aansluiting: dubbelpolige M4 schroefdraadaansluiting (druksignaal/ massa)
 Beveiliging: overdrukbeveiliging tot 50 bar (max. 2 seconden)




Drukgever in massavrije uitvoering, dubbelpolige uitvoering

| Bestelnummer | Schroefdraad | Eindbereik |
|-----------------|---------------------|------------|
| 360 081 038 001 | M14x1,5 | 25 bar |
| 360 081 038 002 | 3/8-18 dryseal NPTF | 25 bar |
| 360 081 038 003 | 1/8-27 NPTF | 25 bar |
| 360 081 038 008 | 1/8-27 NPTF | 28 bar |

Drukgevers in massavrije uitvoering, driepolige uitvoering voor aansturing van één drukmeter en een waarschuwingscontact voor een controlelamp of waarschuwingszoemer

Uitvoering: massavrij
 Werkspanning: 6 t/m 24 volt
 Aansluiting: driepolige M4 schroefdraadaansluiting (druksignaal/ waarschuwingscontact/ massa)
 Beveiliging: overdrukbeveiliging tot 30 bar (max. 2 seconden)
 Het waarschuwingscontact sluit bij dalende druk en heeft een schakelvermogen van 5 Watt.



Drukgever in massavrije uitvoering, driepolige uitvoering

| Bestelnummer | Schroefdraad | Eindbereik | Waarschuwingscontact |
|-----------------|--------------|------------|----------------------|
| 360 081 039 002 | 1/8-27 NPTF | 5 bar | 0,8 bar |
| 360 081 039 003 | 1/8-27 NPTF | 10 bar | 0,8 bar |
| 360 081 039 007 | M14x1,5 | 10 bar | 1 bar |

Drukgevers in massavrije uitvoering, dubbelpolige uitvoering voor aansturing van twee drukmeters

Uitvoering: massavrij
 Werkspanning: 6 t/m 24 volt
 Aansluiting: dubbelpolige M4 schroefdraadaansluiting (druksignaal voor twee instrumenten/ massa)
 Beveiliging: eindbereik 5 of 10 bar; overdrukbeveiliging tot 30 bar (max. 2 seconden)
 eindbereik 25 bar; overdrukbeveiliging tot 50 bar (max. 2 seconden)

| Bestelnummer | Schroefdraad | Eindbereik |
|-----------------|--------------|------------|
| 362 081 001 001 | 1/8-27 NPTF | 5 bar |
| 362 081 001 002 | 1/8-27 NPTF | 10 bar |
| 362 081 002 001 | 1/8-27 NPTF | 25 bar |

30/14